

TRAIL-15 HD

TECHNICAL DATA SHEET



ESCOLAS


 CAMPOS / PISTAS
 MULTI DESPORTIVOS


CROSSFIT


 CARGAS
 MODERADAS

 SLED
 DRILL

 TREINO
 FUNCIONAL

OUTRAS APLICAÇÕES

 ÁREAS COMERCIAIS - EXPOSIÇÕES -
 ESPAÇOS COMUNS - RELAX - AULAS DE GRUPO


ACABAMENTO



Trail-15 HD

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

Espessura (mm)	15mm			
Comprimento Rolo (m)	5m	10m	15m	20m
Largura Rolo (m)	2m	2m	2m	2m
Tolerâncias	Comprimento e largura $\pm 1,5\%$ Espessura $\pm 5\%$			

COMPOSIÇÃO

Tipo do fio	6600 dTex. 100% PE com estabilização UV (+/-5%)	
Tear	3/16"	
Altura do fio	15mm (+/-5%)	
Nº de Pontos	216s/m (45.360/m ²) (+/-10%)	
Backing Primário	100% tela de Polipropileno	
Backing Secundário	Estireno - Butadieno (SBR)	
Reação ao fogo	Efl	EN 13501
Cores	 Green	 Red Tile
		 Blue
Material de carga	Areia (sílica redonda)	

*A sua composição e aspeto pode alterar mantendo o seu comportamento e performance.